YOU CAN FIND OUR PRODUCTS AT EXCLUSIVE SPECIALIST RETAILERS AND ONLINE AT **SWAROVSKIOPTIK.COM**

SWAROVSKI OPTIK

スワロフスキー・オプティック日本総代理店
ハクバ写真産業株式会社
〒130-0014 東京都墨田区亀沢1ー3ー7
お問い合わせ先／受注センター　TEL：0568-85-0898

製品の価格については、スワロフスキーオプティック　オフィシャルサイトにてご確認ください。

URL：www.swarovskioptik-j.jp

4 977187 742251

このカタログは2022年11月1日現在のものです。
製品の外観、仕様などを予告なく変更することがあります。
製品の色は印刷のため実際と異なる場合があります。
本カタログに記載されている文章、写真の無断転載を禁じます。

A-2211-10-00

SWAROVSKI OPTIK

BINOCULARS/ SPOTTING SCOPES CATALOG

双眼鏡／フィールドスコープ カタログ

Made in Austria

スワロフスキー・オプティックは、1949年にオーストリアで創業された光学機器メーカーです。
クリスタルガラスで有名なスワロフスキーのグループ会社であり、
大自然に囲まれたチロル地方にて、長年にわたり独創的な光学製品の製造を行ってきました。
『絶えず向上するものこそ最良の製品』
というその哲学通り、つねに最高の逸品を世に送りだしています。
自社で育てた職人だけが作ることを許されたスワロフスキーの製品は、
今もなお、世界中のユーザーから絶大な信頼を得ているのです。

LINE UP

双眼鏡

NL PURE …… 3
EL …… 5
CL Pocket Elegant …… 6
CL Curio …… 7
CL COMPANION NOMAD …… 8
CL COMPANION Bright …… 9
SLC …… 9
HABICHT …… 10
EL RANGE …… 10

フィールドスコープ

ATC/STC …… 11
ATX/STX/BTX …… 13
ATS/STS …… 17
三脚 …… 18

フォトアダプター

TLS APO …… 19
VPA …… 20
dG8 × 25 …… 21
アクセサリー …… 22

SWAROVSKI OPTIK

NL PURE 42

20年の時を経て生まれた、スワロフスキーの頂点

NL PURE 8×42
グリーン JAN: 9006325087598

NL PURE 10×42
グリーン JAN: 9006325087604

NL PURE 12×42
グリーン JAN: 9006325087611

標準付属品：フィールドバッグ、ストラップ、レインガード、対物レンズキャップ、
レンズクロス、メンテナンス用ブラシ＆クリーナー、ストラップループコネクター

まったく新しい双眼鏡の新機軸

実視界9.1°※の広い視野と官能的なググリップ感を持つボディはNLでしか味わえません。42mmの高性能と8倍、10倍、12倍の3つの倍率であらゆるニーズに対応します。

※ NL PURE 8×42

広い実視界と高精彩を兼ね備えた光学設計

美しくシャープな像を保ちながら実視界は9.1°（NL PURE 8×42）と驚くほど広く、スワロフスキーらしい自然な色味と高い解像度で「今そこに居る」ような没入感を得られます。8倍、10倍、12倍それぞれの倍率で最高のパフォーマンスを発揮します。

FRP フォアヘッドレストシステム（別売）を装着することで双眼鏡に額を付けて観察ができます。FRP を使用することで視界が双眼鏡から動くことを防ぎ、ブレのない視界に。重量も20g と軽量で装着した際の重量増加も気になりません。

	NL PURE 8×42	NL PURE 10×42	NL PURE 12×42
倍率	8	10	12
対物レンズ径（mm）	42	42	42
ひとみ径（mm）	5.3	4.2	3.5
アイレリーフ（mm）	18	18	18
視野（m/1000m で）	159	133	113
実視界（°）	9.1	7.6	6.5
最短合焦距離（m）	2	2	2.6
長さ（mm）	158	158	158
幅（mm）	131	131	131
高さ（mm）	71	71	71
重さ（g）	840	850	840
適応温度（操作時）	-25℃ ～ +55℃		
適応温度（収納時）	-30℃ ～ +70℃		
防水性能	窒素ガス封入・水深4m		

NL PURE 32

より観やすく、使いやすくなった最高の32㎜口径モデル

NL PURE 8×32
グリーン JAN: 9006325088106　**オレンジ** JAN: 9006325088120

NL PURE 10×32
グリーン JAN: 9006325088113　**オレンジ** JAN: 9006325088137

標準付属品：フィールドバッグ、ストラップ、レインガード、
メンテナンス用ブラシ＆クリーナー、ストラップループコネクター

32mm口径の新次元

NL PURE の持つ広視野と高い光学性能を32mm口径で両立。手に馴染む鏡筒デザインでより扱い易く。伝統のグリーンと新しく加わったオレンジの2種類のカラーがあります。

オレンジ

鏡筒そのものを手に馴染ませより使いやすく

人体光学に基づき鏡筒を手で握りやすいデザイン。ピントリングは握った状態で自然と指が触れる位置に。重心も中央に寄るので数字ほど重量を感じさせません。スワロフスキーの技術力だからできる優美さと実用性を兼ね備えたボディです。

鮮やかなオレンジカラーは観察の場にも馴染みます。

	NL PURE 8×32	NL PURE 10×32
倍率	8	10
対物レンズ径（mm）	32	32
ひとみ径（mm）	4.0	3.2
アイレリーフ（mm）	18	18
視野（m/1000m で）	150	132
実視界（°）	8.5	7.5
最短合焦距離（m）	2	2
長さ（mm）	144	144
幅（mm）	130	130
高さ（mm）	65	65
重さ（g）	640	640
適応温度（操作時）	-25℃ ～ +55℃	
適応温度（収納時）	-30℃ ～ +70℃	
防水性能	窒素ガス封入・水深4m	

EL

多くのプロに愛される、スワロフスキーの誇る名作

EL 8.5×42 SV WB
JAN: 4907990300072

EL 10×42 SV WB
JAN: 4907990300089

EL 10×50 SV WB
JAN: 4907990300096

EL 12×50 SV WB
JAN: 4907990300553

標準付属品：フィールドバッグ、ストラップ、レインガード、
対物レンズキャップ、レンズクロス

スワロフスキーの代名詞とも言える双眼鏡

握りやすい特徴的な形状はELシリーズの代名詞とも言えます。世界で初めてこの形状を採用したスワロフスキーは人体工学に基づいた高い設計技術で常に光学製品の最先端を作り上げてきました。

EL 8.5×42 SV WB

EL 10×50 SV WB

光源の乏しい環境でも高画質での観察を

高い光学性能を持つELシリーズは悪状況でこそ本領を発揮します。42㎜のレンズが映す視界はカタログ数値以上に明るく感じられ、しっかりとした観察が可能。さらに50㎜ではより明るい視界になります。人体工学に基づいた本体は握りやすく、手ブレを抑えます。フィールドフラットナーレンズを使用しているため視界の端まで気持ちの良い見え味が得られます。

	EL 8.5×42 SWAROVISION WB	EL 10×42 SWAROVISION WB	EL 10×50 SWAROVISION WB	EL 12×50 SWAROVISION WB
倍率	8.5	10	10	12
対物レンズ径 (mm)	42	42	50	50
ひとみ径 (mm)	4.9	4.2	5.0	4.2
アイレリーフ (mm)	20	20	20	19
視野 (m/1000m で)	133	112	115	100
実視界 (°)	7.6	6.4	6.6	5.7
最短合焦距離 (m)	3.3	3.3	2.8	2.8
長さ (mm)	160	160	174	174
幅 (mm)	131	131	131	131
高さ (mm)	61	61	67	67
重さ (g)	835	840	999	999
適応温度 (操作時)	-25℃ ～ +55℃			
適応温度 (収納時)	-30℃ ～ +70℃			
防水性能	窒素ガス封入・水深4m			

CL Pocket Elegant

至高のポケット双眼鏡

CL Pocket Elegant 8×25
グリーン JAN: 9006325087628　**ブラック** JAN: 9006325087642

CL Pocket Elegant 10×25
グリーン JAN: 9006325087635　**ブラック** JAN: 9006325087659

標準付属品：フィールドバッグ、キャリングストラップ、
マイクロファイバークロス、アイピースカバー

本格的な観察も楽しめる高性能ポケットタイプ

CL Pocketの最大の特長は双眼鏡としての高い性能です。画質や色味もさることながら、ポケットタイプで感じがちな視野の狭さもなくバードウォッチングでも十分活躍する性能を持っています。

ブラック

グリーン

ポケットタイプでもスワロフスキー・クオリティ

スワロフスキー光学製品の特長である自然な色味と高い解像度はポケットタイプでも健在。小さくても最高峰と言われる性能での観察を楽しむことができます。4m防水なので雨や水を気にせず観察に集中できます。

旅行や散歩、観劇などどんな場面でもカジュアルに持ち運び、観察を楽しむことができます。

VPA汎用スマートフォン撮影アダプター（別売り）を使用すればスマートフォンでの撮影を楽しむことができます。

	CL Pocket Elegant 8×25	CL Pocket Elegant 10×25
倍率	8	10
対物レンズ径 (mm)	25	25
ひとみ径 (mm)	3.1	2.5
アイレリーフ (mm)	17	17
視野 (m/1000m で)	119	98
実視界 (°)	6.8	5.6
最短合焦距離 (m)	2.5	2.5
長さ (mm)	110	110
幅 (mm)	98	98
高さ (mm)	46	46
重さ (g)	345	350
適応温度 (操作時)	-25℃ ～ +55℃	
適応温度 (収納時)	-30℃ ～ +70℃	
防水性能	窒素ガス封入・水深4m	

CL Curio

最小サイズのデザイナーズモデル双眼鏡

CL Curio 7×21
オレンジ JAN: 9006325088168　**ブラック** JAN: 9006325088151

標準付属品：フィールドバッグ、ストラップ、レインガード、レンズクロス

重さわずか250g

どこにでも持ち歩ける最小ボディ

スワロフスキーでも最小ボディとなるCL Curioはポケットに入れられるサイズ。重量もわずか250gという軽量なので旅行や観劇、様々な場面に持ち出すことができます。

ブラック

オレンジ



世界的工業デザイナーによる設計

工業デザイナーのマーク･ニューソンが設計したボディはコンパクトさと使用感を両立。扱い易く持ち運びやすい双眼鏡を作り上げました。ボディカラーは特徴的なオレンジとシックなブラックの2種類。高級感のあるデザインはフォーマルな場面でもご使用いただけます。

マーク･ニューソン

世界的に有名な工業デザイナーのマーク･ニューソンは最も影響力のあるデザイナーの一人とされています。彼はApple、Louis Vuitton、Montblancなどのブランドと仕事をし、そのいくつかは時代のアイコンとも評されています。多くの受賞歴もあり、その一つが米国TIME誌の「最も影響力のある100人（2005年）」です。SWAROVSKI OPTIKとの独占コラボでマーク･ニューソンはCL CURIOをデザインしました。

	CL Curio 7×21
倍率	7
対物レンズ径（mm）	21
ひとみ径（mm）	3.0
アイレリーフ（mm）	16
視野（m/1000mで）	135
実視界（°）	7.7
最短合焦距離（m）	2.5
長さ（mm）	92
幅（mm）	95
高さ（mm）	44
重さ（g）	250
適応温度（操作時）	-25℃～+55℃
適応温度（収納時）	-30℃～+70℃
防水性能	窒素ガス封入･水深4m

CL COMPANION NOMAD

本革製の特別な双眼鏡

CL NOMAD 8×30
JAN: 9006325084443

CL NOMAD 10×30
JAN: 9006325084450

標準付属品：ノマド専用ストラップ、本革フィールドバッグ＆ストラップ、
本革ケアセット（WAX＆オイル）、アイピースキャップ、レンズクロス

職人×職人が作りだす逸品

一つ一つを職人に作らせるスワロフスキーの双眼鏡に本場オーストリアの革職人が革張りを施した特別な双眼鏡。高級感のあるCL NOMADは観る喜びだけでなく、所有する喜びも与えてくれます。

あらゆる面でこだわり抜かれた双眼鏡

本体の外装部分には一部金属を使用。アイカップ部分も独自の表面処理が施されています。また付属のフィールドバッグやストラップも本革仕様。革部分のメンテナンス用キットも付属。本体と付属品は特製のボックスに収納されています。

オーストリアの職人が一つ一つ手作業で革を張ります。破損や劣化があっても依頼することで革の貼り換えが可能※です。

※有料サービス

	CL NOMAD 8×30	CL NOMAD 10×30
倍率	8	10
対物レンズ径（mm）	30	30
ひとみ径（mm）	3.8	3.0
アイレリーフ（mm）	16	16
視野（m/1000mで）	132	108
実視界（°）	7.6	6.2
最短合焦距離（m）	3	3
長さ（mm）	127	127
幅（mm）	118	118
高さ（mm）	55	55
重さ（g）	490	500
適応温度（操作時）	-25℃～+55℃	
適応温度（収納時）	-30℃～+70℃	
防水性能	窒素ガス封入･水深4m	

CL COMPANION Bright

ハイクオリティのコンパクトモデル

CL Bright 8×30
グリーン JAN: 4907990300652
ブラック JAN: 4907990300669

CL Bright 10×30
グリーン JAN: 4907990300676
ブラック JAN: 4907990300683

標準付属品：ネックストラップ、フィールドバッグ、対物レンズキャップ、アイピースキャップ、レンズクロス

扱いやすさと光学性能の両立

マグネシウム製のボディにより約500ｇの軽量。高い光学性能と使いやすさを両立。ボディカラーはグリーンとブラックの2色。特製のケースとストラップが付属。バードウォッチングだけでなく旅行などでも幅広く活躍します。

	CL Bright 8×30	CL Bright 10×30
倍率	8	10
対物レンズ径 (mm)	30	30
ひとみ径 (mm)	3.8	3.0
アイレリーフ (mm)	16	16
視野 (m/1000m で)	132	108
実視界 (°)	7.6	6.2
最短合焦距離 (m)	3	3
長さ (mm)	127	127
幅 (mm)	118	118
高さ (mm)	55	55
重さ (g)	490	500
適応温度 (操作時)	-25℃ ～ +55℃	
適応温度 (収納時)	-30℃ ～ +70℃	
防水性能	窒素ガス封入・水深4m	

ブラック

HABICHT

ポロプリズムのクラシックモデル

HABICHT 8×30 W
（レザー仕様） JAN: 4907990300812

HABICHT 7×42
（レザー仕様） JAN: 4907990300836

HABICHT 7×42 GA
（ラバー仕様） JAN: 4907990300850

HABICHT 10×40 W
（レザー仕様） JAN: 4907990300874

HABICHT 10×40 GA
（ラバー仕様） JAN: 4907990300898

標準付属品：ネックストラップ、フィールドバッグ、アイピースキャップ、レンズクロス

70年以上続く伝統のモデル

HABICHT（ハビヒト）はポロプリズムタイプの双眼鏡です。歴史あるモデルですが、光学設計は常に最新に保たれています。扱い易い8×30や天体向きの7×42などをラインナップ。本体はレザー仕様とラバー仕様の2タイプ。

レザー仕様

ラバー仕様

	HABICHT 8×30 W	HABICHT 7×42	HABICHT 7×42 GA	HABICHT 10×40 W	HABICHT 10×40 GA
倍率	8	7	7	10	10
対物レンズ径 (mm)	30	42	42	40	40
ひとみ径 (mm)	3.8	6.0	6.0	4.0	4.0
アイレリーフ (mm)	12	14	14	13	13
視野 (m/1000m で)	136	114	114	108	108
実視界 (°)	7.8	6.5	6.5	6.2	6.2
最短合焦距離 (m)	3	3.5	3.5	4	4
長さ (mm)	114	150	154	151	154
幅 (mm)	160	175	177	172	175
高さ (mm)	53	54	58	55	59
重さ (g)	540	680	760	690	790
適応温度 (操作時)	-25℃ ～ +55℃				
適応温度 (収納時)	-30℃ ～ +70℃				
防水性能	窒素ガス封入・水深4m				

SLC

スワロフスキーの大口径モデル

SLC 8×56
JAN: 4907990300720

SLC 10×56
JAN: 4907990300737

SLC 15×56
JAN: 4907990300744

標準付属品：コンフォートネックストラップ、フィールドバッグ、対物レンズキャップ、アイピースキャップ、レンズクロス

天体や猛禽観察に光る56mm

スワロフスキー双眼鏡で唯一56mmの大口径を持つモデル。その明るさから天体観測や猛禽類などの観察のシーンで愛用されています。8倍、10倍、15倍の三種類。15倍という最大倍率を持っているのも特徴です。別売りの三脚アダプターを使用して安定感のある観察が可能です。

	SLC 8×56	SLC 10×56	SLC 15×56
倍率	8	10	15
対物レンズ径 (mm)	56	56	56
ひとみ径 (mm)	7.0	5.6	3.7
アイレリーフ (mm)	23	19.5	16
視野 (m/1000m で)	133	110	78
実視界 (°)	7.6	6.3	4.5
最短合焦距離 (m)	3.9	3.9	3.9
長さ (mm)	194	192	192
幅 (mm)	141	141	141
高さ (mm)	73	73	73
重さ (g)	1225	1195	1200
適応温度 (操作時)	-25℃ ～ +55℃		
適応温度 (収納時)	-30℃ ～ +70℃		
防水性能	窒素ガス封入・水深4m		

EL RANGE

スワロフスキーの高性能レンジファインダー

EL RANGE 8×42 TA
グリーン JAN:9006325087222
オレンジ JAN:9006325091120

EL RANGE 10×42 TA
グリーン JAN:9006325087239
オレンジ JAN:9006325091137

標準付属品：ネックストラップ、フィールドバッグ、対物レンズキャップ、アイピースキャップ、レンズクロス

最新技術を採用した本格レンジファインダー

EL 双眼鏡の設計をそのままに悪条件に強い明るい視野と抜群のホールド感を誇ります。距離のほか、気温、気圧、上下角度、方位も表示できます。本体カラーはグリーンとオレンジの２色。別売りの FRR フォアヘッドレストを使用することでさらに安定感のある視界で使用することができます。

使用バッテリー：CR2

オレンジ

グリーン

※ FRR フォアヘッドレスト（別売）装着時

	EL RANGE 8×42 TA	EL RANGE 10×42 TA
倍率	8	10
対物レンズ径 (mm)	42	42
ひとみ径 (mm)	5.3	4.2
アイレリーフ (mm)	19	19
視野 (m/1000m で)	140	120
実視界 (°)	8	6.8
最短合焦距離 (m)	5	5
長さ (mm)	172	169
幅 (mm)	136	136
高さ (mm)	79	79
重さ (g)	930	925
最長測定距離 (m)	2000	2000
最短測定距離 (m)	10	10
測定精度 (m)	±1	±1

ATC/STC

スワロフスキー最小・最軽量のコンパクトスコープ登場

ATC 17-40×56
グリーン JAN: 9006325091236　**オレンジ** JAN: 9006325091243

STC 17-40×56
グリーン JAN: 9006325091250

標準付属品：対物レンズキャップ、アイピースキャップ、ハーフシェル、キャリーストラップ、レンズクロス

スワロフスキーの高い光学性能はコンパクトタイプでも健在。56㎜の対物レンズ径は暗所もしっかりと映し出します。

手の上で観察ができるフィールドスコープ

スワロフスキーの最新型フィールドスコープ、その特長はなんといっても手の上で観察ができるコンパクトさ。サイズはこの誌面に納まってしまうほどで、重量も最大980gで双眼鏡と変わりません。持ち運びに優れ、旅行への持ち出しも気軽に行えます。また、持ちやすくするためのパーツ”ハーフシェル”やキャリーストラップが付属するのでこのスコープ一つですぐにでも観察を始めることができます。もちろん三脚にも対応し、安定した場所での観察することもできますし、別売りのスマートフォンアダプターと組み合わせることで撮影も楽しめます。

17-40のズームを登載。スワロフスキーの高い光学性能での観察がスコープ1本で楽しむことができます。

ATC 17-40×56

STC 17-40×56

	ATC 17-40×56	STC 17-40×56
倍率	17-40	17-40
対物レンズ径 (mm)	56	56
ひとみ径 (mm)	3.4-1.4	3.4-1.4
アイレリーフ (mm)	20	20
視野 (m/1000m で)	62-34	62-34
見かけ視界 (°)	3.52-1.93	3.52-1.93
実視界 (°)	57-71	57-71
最短合焦距離 (m)	3.4	3.4
透過率 (%)	88	88
長さ (mm)	258	285
重さ (g)	970	980
対物レンズフィルターネジ	M58×0.75	M58×0.75
適応温度 (操作時)	-25℃ ～ +55℃	
適応温度 (収納時)	-30℃ ～ +70℃	
防水性能	窒素ガス封入・水深4m	

アングルタイプのATCにはオレンジのカラーも。ハンティングや射撃地点のスポッティングなどを想定された明るく目立つオレンジのカラーです。

ATC オレンジ

三脚を使った使用も可能

スマホアダプターで撮影が楽しめます

ATX/STX/BTX

4×3の組み合わせで広がる観察環境

状況に応じて選べるレンズユニット

軽く楽しみたいなら65㎜、本格的な観察には85㎜、天体を楽しむなら115㎜というようにXシリーズは観察環境に応じて組み換えが可能です。またアイピース側を交換することによって観察から撮影重視にしたりとスコープの性能を現場で変えることができます。

スワロフスキーだけが可能とした新機軸

分割式にすることでレンズ径の変更や、アングル、ストレートの交換も可能にしたXシリーズ。どの組み合わせでも寸分の狂いも無く、スワロフスキーらしい自然な色味と高解像度の視界が映し出されるのは、彼らの技術力の自信でもあり、最高の機材を最高のコンディションで使ってほしいという精神の表れでもあります。また、双眼タイプのBTXはフィールドスコープとしては唯一の双眼タイプであり、最高のものを作ろうとするスワロフスキーだから作ることのできた製品です。

65mm 対物レンズユニット

JAN: 4907990300997

Xシリーズ最軽量の小型モデル。分割状態ならばリュックサックに入れて持ち運ぶのも容易です。気軽に持ち運んで高精度の観察が楽しむことができます。

85mm 対物レンズユニット

JAN: 4907990301017

スワロフスキーらしい自然な色味と高い解像度を映し出します。重量と性能のバランスも良く様々な場面で活躍します。

95mm 対物レンズユニット

JAN: 4907990301031

光りの乏しい環境に強い95㎜ならば、早朝や悪天候といった状況の中でも肉眼以上の明るさで対象物を映し出します。

115mm 対物レンズユニット

JAN: 9006325087482

観察用フィールドスコープとしては大型となる115㎜レンズは光の乏しい状況はもちろん、あらゆる場面で最高のパフォーマンスを発揮します。

ATX アイピースユニット

JAN: 4907990301055

覗きこむような楽な姿勢で高所の観察ができるアングルタイプです。そのため野鳥観察や天体を観る時にはアングルタイプがおすすめです。

STX アイピースユニット

JAN: 4907990301079

レンズと並行に覗くストレートタイプは対象物をレンズの中に捉えやすく、撮影を楽しむ方に愛用されます。

BTX アイピースユニット

JAN: 4907990300973

双眼タイプのアイピースであるBTXは視界がブレることがなく快適な観察を楽しむことができます。

最大口径となる115mm レンズ

115㎜のレンズはＸシリーズだけでなく、観察用のフィールドスコープとしては最大となります。天体の観察や光りの乏しい状況での野鳥、動物の観察など他のフィールドスコープでは難しい条件でもスワロフスキーの持つ高解像度と自然な色味で観察をすることができます。

BTX 35×115 セット
JAN: 4977187369038

ATX 30-70×115 セット
JAN: 4977187369045

STX 30-70×115 セット
JAN: 4977187369052

標準付属品：対物レンズキャップ、レインガード、バヨネットカバー、レンズクロス

	BTX 35×115	ATX 30-70×115	STX 30-70×115
倍率	35	30-70	30-70
倍率（ME1.7使用時）	60	51-119	51-119
対物レンズ径（mm）	115	115	115
ひとみ径（mm）	3.1	3.9-1.6	3.9-1.6
アイレリーフ（mm）	21	20	20
視野（m/1000m で）	32	35-19	35-19
実視界（°）	1.8	1.98-1.09	1.98-1.09
最短合焦距離（m）	5.0	5.0	4.8
長さ（mm）	472	440	468
重さ（g）	3520	2910	2965
適応温度（操作時）	-25℃ ～ +55℃		
適応温度（収納時）	-30℃ ～ +70℃		
防水性能	窒素ガス封入・水深4m		

光りの乏しい環境に強い95mm

95mm 対物レンズの特徴はなんといっても悪条件の中での明るさ。早朝や悪天候といった光の乏しい環境では肉眼以上の明るさで対象物を映し出します。ATX、STX では30倍～ 70倍のズームとなり、BTX では35倍の単焦点となります。

BTX 35×95 セット
JAN: 4907990300959

ATX 30-70×95 セット
JAN: 4907990301192

STX 30-70×95 セット
JAN: 4907990301130

標準付属品：対物レンズキャップ、レインガード、バヨネットカバー、レンズクロス

	BTX 35×95	ATX 30-70×95	STX 30-70×95
倍率	35	30-70	30-70
倍率（ME1.7使用時）	60	51-119	51-119
対物レンズ径（mm）	95	95	95
ひとみ径（mm）	2.7	3.2-1.4	3.2-1.4
アイレリーフ（mm）	21	20	20
視野（m/1000m で）	32	35-19	35-19
実視界（°）	1.8	1.98-1.09	1.98-1.09
最短合焦距離（m）	5.0	4.8	4.8
長さ（mm）	458	426	454
重さ（g）	2760	2150	2205
適応温度（操作時）	-25℃ ～ +55℃		
適応温度（収納時）	-30℃ ～ +70℃		
防水性能	窒素ガス封入・水深4m		

バランスのとれた人気モデル

スワロフスキーらしい自然な色味と高い解像度を兼ね備えた視界はフィールドスコープにおいてもトップクラスの品質です。85mm の対物レンズで観る視界は悪条件でも明るく、他のフィールドスコープでは楽しめないような場面でも観察をすることができます。性能と重量のバランスの良いおすすめモデルです。

BTX 30×85 セット
JAN: 4907990300935

ATX 25-60×85 セット
JAN: 4907990301178

STX 25-60×85 セット
JAN: 4907990301116

標準付属品：対物レンズキャップ、レインガード、バヨネットカバー、レンズクロス

	BTX 30×85	ATX 25-60×85	STX 25-60×85
倍率	30	25-60	25-60
倍率（ME1.7使用時）	51	42.5-102	42.5-102
対物レンズ径（mm）	85	85	85
ひとみ径（mm）	2.9	3.4-1.4	3.4-1.4
アイレリーフ（mm）	21	20	20
視野（m/1000m で）	37	41-23	41-23
実視界（°）	2.1	2.37-1.30	2.37-1.30
最短合焦距離（m）	3.8	3.6	3.6
長さ（mm）	404	372	400
重さ（g）	2520	1910	1965
適応温度（操作時）	-25℃ ～ +55℃		
適応温度（収納時）	-30℃ ～ +70℃		
防水性能	窒素ガス封入・水深4m		

持ち運びに優れた軽量モデル

65mm の特徴はなんといってもその小型サイズ。ボディとアイピースに分割すればリュックサックに収納することができます。持ち運びに難が多いフィールドスコープですが、65mm なら収納から移動まで楽々解決。性能も65mm 径としては明るく、高い解像度で小型ながら高精度の観察を楽しむことができます。

BTX 30×65 セット
JAN: 4907990300911

ATX 25-60×65 セット
JAN: 4907990301154

STX 25-60×65 セット
JAN: 4907990301093

標準付属品：対物レンズキャップ、レインガード、バヨネットカバー、レンズクロス

	BTX 30×65	ATX 25-60×65	STX 25-60×65
倍率	30	25-60	25-60
倍率（ME1.7使用時）	51	42.5-102	42.5-102
対物レンズ径（mm）	65	65	65
ひとみ径（mm）	2.2	2.6-1.1	2.6-1.1
アイレリーフ（mm）	21	20	20
視野（m/1000m で）	38	41-23	41-23
実視界（°）	2.1	2.37-1.30	2.37-1.30
最短合焦距離（m）	2.2	2.1	2.1
長さ（mm）	371	339	367
重さ（g）	2195	1585	1640
適応温度（操作時）	-25℃ ～ +55℃		
適応温度（収納時）	-30℃ ～ +70℃		
防水性能	窒素ガス封入・水深4m		

ATS/STS

長年愛されるスワロフスキーのフィールドスコープ

ATS80HD+25-50×80 セット
JAN: 4907990301239

STS80HD+25-50×80 セット
JAN: 4907990301253

標準付属品：対物レンズキャップ、レインガード、バヨネットカバー、レンズクロス

スタンダードで扱い易い80mm 径

長年愛されてきたスワロフスキーのベーシックなフィールドスコープ。悪条件下での視界の確保に優れ、撮影や観察に幅広く活躍します。マグネシウム製のボディは取り回しに優れます。シンプルな操作性と高精度のズーム機能で初心者から上級者まで扱いやすいスコープになっています。

	ATS 25-50×80	STS 25-50×80
倍率	25-50	25-50
対物レンズ径 (mm)	80	80
ひとみ径 (mm)	3.3-1.1	3.3-1.1
アイレリーフ (mm)	17	17
視野 (m/1000m で)	36-20	36-20
実視界 (°)	2.1-1.1	2.1-1.1
最短合焦距離 (m)	5	5
長さ (mm)	400	405
重さ (g)	1675	1645
適応温度 (操作時)	-25℃ ～ +55℃	
適応温度 (収納時)	-30℃ ～ +70℃	
防水性能	窒素ガス封入・水深4m	

ATS65HD+25-50×65 セット
JAN: 4907990301215

STS65HD+25-50×65 セット
JAN: 4907990301246

標準付属品：対物レンズキャップ、レインガード、バヨネットカバー、レンズクロス

軽量かつ堅牢な65mm 径のスコープ

長年愛されるスワロフスキーのベーシックなフィールドスコープ。1400gに満たない重量から持ち運びの便に優れ、気軽にスコープでの観察をしたい方に人気です。ユーザーフレンドリーな設計で雨天でも使用可能。手袋をしていてもスムーズかつ微妙なフォーカシングの調整ができます。

	ATS 25-50×65	STS 25-50×65
倍率	25-50	25-50
対物レンズ径 (mm)	65	65
ひとみ径 (mm)	2.6-1.3	2.6-1.3
アイレリーフ (mm)	17	17
視野 (m/1000m で)	42-27	42-27
実視界 (°)	2.4-1.55	2.4-1.55
最短合焦距離 (m)	3	3
長さ (mm)	370	375
重さ (g)	1405	1375
適応温度 (操作時)	-25℃ ～ +55℃	
適応温度 (収納時)	-30℃ ～ +70℃	
防水性能	窒素ガス封入・水深4m	

ATS80HD
JAN: 4907990302359

STS80HD
JAN: 4907990302397

ATS65HD
JAN: 4907990302335

STS65HD
JAN: 4907990302373

標準付属品：対物レンズキャップ、バヨネットカバー、レンズクロス

※こちらはフィールドスコープ本体のみとなります。

25-50× アイピース
JAN: 4907990301277

ATS/STS 用のズームアイピース

25倍から50倍までの倍率が楽しめます。非球面レンズを使うことで広い視野とエッジまでシャープな像質と、わずか295g の軽量を実現。SWAROCLEAN コーティングで汚れが付きにくいのも特徴です。

スワロフスキー三脚

CCT コンパクトカーボン三脚
JAN: 4907990302199

安定感とコンパクトさを両立。スクリュー式の主軸と脚の伸縮部分は観察中のスムーズな調整が可能。脚には担いで移動する際に痛くなりにくいカバーが付属しています。（写真はカバー未装着時）

PCT カーボン三脚
JAN: 4907990302212

重量のある機材を載せても安定するようにしっかりとした設計の三脚。スクリュー式の伸縮部はスムーズな調整が可能。脚には担いで移動する際に痛くなりにくいカバーが付属しています。

CTH 三脚ヘッド
JAN: 4907990302236

流体ベアリングによる滑らかな操作感と、スプリングテンションを使用したカウンターバランスシステムを搭載した雲台。

PTH 三脚ヘッド
JAN: 4907990302250

ジンバルタイプの雲台は野鳥など動く対象をを追従しやすく、上方に向ける際に便利です。

TLS APO

レンズとしても使用可能なカメラアダプター **ATX/STX/BTX 用**

TLS APO 23mm
JAN: 4907990302014

TLS APO 30mm
JAN: 4907990302076

TLS APO 43mm
JAN: 4907990302151

フィールドスコープを使用した撮影システム

一眼レフやレンズ交換式デジタルカメラに対応したフィールドスコープ専用カメラアダプター。アダプター本体がカメラレンズとして使用が可能で、フィールドスコープに接続していなくても撮影が可能。素早く観察と撮影を切り替えて楽しむことができます。

TLS APO 23mm

STX30-70×95mm との接続例

ATX / STX

TLS APO 43mm

ADAPTER Tリング

FULL-FRAME

TLS APO 30mm

ADAPTER Tリング

APS-C/DX

TLS APO 23mm

ADAPTER Tリング

MICRO FOUR THIRDS

TLS APO は一眼レフと連動したシステムです。
カメラ本体のレンズ部分に取り付け※、フィールドスコープに同梱のアダプターに取り付けます。

※カメラ本体への取り付けはお使いのメーカーに適したTリングが別途必要となります。

VPA 汎用スマートフォン撮影アダプター

双眼鏡、スコープで映したものをスマホで撮影

双眼鏡使用例

規定サイズ内で自由に使えるアダプター

スマートフォンの内蔵カメラを使って双眼鏡やフィールドスコープで気軽に撮影ができます。カメラレンズに取り付けリングが重なるようアダプターの可動部を調整して取り付けます。スマートフォンの取り外しもワンタッチで楽に行え、手軽に撮影が楽しめます。

VPA 汎用スマートフォン撮影アダプター本体
JAN: 4907990301451

AR-B（双眼鏡 /BTX 用リング）
JAN: 4907990301475

AR-Bs（CLPocket Elegant CLCurio 用リング）
JAN: 9006325087901

AR-S（ATX/STX ATC/STC 用リング）
JAN: 4907990301505

AR-S（ATS/STS 用リング）
JAN: 4907990301499

VPA 既定サイズ
横：57.1㎜～ 78.2㎜以内
縦（レンズ中心部を頂点として）112.7㎜～ 150.9㎜以内
レンズ位置：スマートフォンレンズ面左からレンズ中心が 31㎜～ 67.8㎜以内

NL シリーズ
EL シリーズ
CL Bright シリーズ

BTX

CL Pocket Elegant
CL Curio

ATX
STX

ATC
STC

ATS
STS

+

AR-B
双眼鏡 /BTX 用

AR-Bs
CL Pocket Elegant/
CL Curio 用

AR-S
ATX/STX 用

AR-S
ATC/STC 用

AR-S
ATS/STS 用

+

アダプター本体

+

規定サイズ内の
スマートフォン

スマートフォンでお手軽な撮影

スマートフォン用の汎用カメラアダプターを使用すれば、お手持ちのスマートフォンを使った撮影が簡単に楽しめます。またこちらはフィールドスコープだけでなく双眼鏡での撮影も可能。旅行などの様々な場面で写真撮影ができます。

dG8 × 25

観察、撮影、識別ができる新世代光学機器

dG8×25

JAN: 4907990692009

標準付属品：ケース、ストラップ、クリーニングクロス、レインガード、
充電ケーブル（USB-C2.0）

※野鳥の識別には別途 Merlin（無料アプリ）との連動が必要です。
この製品に連動するdGappは日本エリアに対応しておりません。(2022年10月現在)

観ているものをそのまま撮影できる単眼鏡

dG8×25はカメラ内蔵型の単眼鏡です。観察している視界をそのまま撮影することができます。さらにスマートフォンまたはタブレットに専用アプリ（無料）※をインストールすることで端末に写真、動画を転送することができ、ストリーミングでの同時観察も可能です。また撮影した写真で野鳥の識別も可能です※。

	dG8×25
倍率	8
対物レンズ径（mm）	25
ひとみ径（mm）	3.1
アイレリーフ（mm）	17
視野（m/1000m で）	119
実視界（°）	6.8
最短合焦距離（m）	2.5
長さ（mm）	146
幅（mm）	112
高さ（mm）	60
重さ（g）	550
適応温度（操作時）	-10℃ ～ +50℃
適応温度（収納時）	-30℃ ～ +70℃

観る

優れた解像度の自然な色味でじっくり観察。重量も550gと軽く、片手で本格的な観察が楽しめます。

撮る

観察中に訪れる一瞬の光景。dG ならばその一瞬を指先ひとつで撮影できます。

調べる

撮影した野鳥の画像は連動アプリで識別が可能。楽しみながら手軽に野鳥を知ることができます。

dG8x25を使用するためのアプリです。

dG app

撮影した写真の管理、SNS へのアップロードやストリーミング配信が行えます。dG8×25と Wi-fi で接続するので、本体とスマートフォンがあればどこでも楽しむことができます。
（日本語未対応）

iPhone　Android

コーネル大学が提供する野鳥識別アプリです。

Merlin Bird ID app

dG のアプリと連動し、撮影した写真を元に野鳥を識別。その場で名前が学名などを調べることができます。

iPhone　Android

※ Apple App Store または Google play ストアからダウンロードしてください。
※ダウンロード、インストール方法に関しましてはお使いのスマートフォンまたはタブレットによって異なりますのでお使いの機器の説明書などを参照ください。

アクセサリー

よりよい観察を提供するためのアクセサリー

FRP フォアヘッドレスト NL PURE

JAN: 9006325087710

対応機種
NL PURE

NL PURE 専用のヘッドレストパーツです。これを使用することで視線がレンズからブレることがなくなり、視界の揺れがなくなって安定します。重さもわずか20g なので使用時の負担になることもありません。

FRR フォアヘッドレスト EL RANGE

JAN: 9006325087505

対応機種
EL RANGE TA

EL RANGE TA 専用のヘッドレストパーツです。これを使用することで視界がレンズからブレることがなくなり、視界の揺れがなくなって安定します。　※このアクセサリーは EL RANGE TA 専用ですので EL シリーズでの使用はできません。

BSP ビノサスペンダー PRO

JAN: 4907990301536

対応機種
NL PURE
EL
SLC
EL RANGE

双眼鏡の荷重を分散し、長時間の観察や移動時の負担を軽減するサスペンダー型のストラップです。双眼鏡はバックル状の部品で簡単に取り外しが可能。サスペンダーを付けたまま双眼鏡だけ下ろすことができます。

FSSP フローティングストラップ PRO

JAN: 4907990301512

対応機種
NL PURE
EL
SLC
EL RANGE

水辺での観察など、不意の水没を防ぐフローティング素材のストラップです。水上でも見つけやすいオレンジカラー。

UTAs ユニバーサル三脚アダプター

JAN: 4907990301550

対応機種
NL PURE
EL
CL Bright
EL RANGE

ベルトタイプの三脚アダプター。取付位置を変えることで小さなサイズにも対応。脚はスワロフスキー製雲台にネジなしで接続可能。下部には通常のネジ穴もありますのでスワロフスキー製でなくても使用できます。

TAs-SLC 三脚アダプター

JAN: 4907990301574

対応機種
SLC

SLC 専用の三脚アダプター。SLC ブリッジ部分のカバーを外して接続します。しっかりとした固定とワンタッチで取り外せる手軽さを両立したアダプター。脚の裏側には通常のネジ穴があり、市販の三脚にも対応可能。

BGP EL ビノガード PRO

JAN: 49079900301635

対応機種
EL

接眼レンズを雨露やホコリから守ります。標準付属のレインガードよりも素早く簡単にカバーの着脱ができます。裏側にはポケットがついているのでレンズクロスを収納できます。

WES ウイングアイカップセット

JAN: 49079900301598

対応機種
EL
SLC

観察時に目の横からの光の侵入を防ぐアクセサリーです。専用のレインカバー付。
※眼鏡をかけての使用はできません。ご了承ください。

ME1.7 エクステンダー

JAN: 4907990301710

対応機種
X シリーズ

X シリーズ用のアイピースユニットとレンズユニットに挟むとスコープの倍率が1.7倍になります。像質の低下もほとんどなく、より高倍率での観察を楽しめます。

BR バランスレール

JAN: 4907990301734

対応機種
X シリーズ
S シリーズ

三脚でのスコープの観察時にスコープの重心を前方にずらすためのバランスレールです。重心を前方に動かすことでカメラアダプター使用時などの後方の荷重を軽減させ、観察中の安定感を保ちます。

SSC65/SSC80

SSC65
JAN: 4907990301772

SSC80
JAN: 4907990301796

対応機種
S シリーズ

ATS/STS 用の対物レンズキャップです。特徴は基部とキャップ部分がゴムで繋がっているため、観察時に対物レンズキャップを取り外してしまっておく手間が省けます。また対物レンズキャップの紛失の心配もなくなります。

ウイングアイカップ 25-50 × W

JAN: 4907990301758

対応機種
S シリーズ

S シリーズに付属している25-50 × W アイピース用のウイングアイカップです。観察時に目と接眼レンズの間に横からの光が入るのを防ぐことで、より鮮明な観察ができるようになります。
※メガネをかけてのご使用はできません。

CSO クリーニングセット

JAN: 4977187369069

セット内容
ブラシ
ブロワー
クリーニング液
レンズクリーニングクロス× 2

高性能なコーティングを傷つけることなく汚れを落とすレンズクリーニングセットです。ブロワーやブラシといった日頃のメンテナンスに欠かせないアイテムとクリーニング液とレンズクリーニングクロスがセットになっています。

ステイオンケース

ATS 用
ATS65 用　JAN: 4907990301932
ATS80 用　JAN: 4907990301956

STS 用
STS65 用　JAN: 4907990301970
STS80 用　JAN: 4907990301994

対応機種
ATS65　ATS80
STS65　STS80

フィールドスコープを衝撃から守るためのケースです。装着状態でも観察ができるようピントリング部分と三脚用の脚部分は露出しています。アイピース部分とレンズ部分のカバーはボタンで取り外しが可能です。こちらはアングルタイプのモデルとなります。

ステイオンケース

アイピースユニット用
ATX 用　JAN: 4907990301819
STX 用　JAN: 4907990301833
BTX 用　JAN: 4907990301857

対応機種
ATX アイピースユニット
STX アイピースユニット
BTX アイピースユニット

X シリーズアイピースユニット用のステイオンケースです。対物レンズ用のステイオンケースと接続ができ、スムーズに取り外しができます。

対物レンズユニット用

65mm 用　JAN: 4907990301871
85mm 用　JAN: 4907990301895
95mm 用　JAN: 4907990301918
115mm 用　JAN: 9006325087581

対応機種
65mm 対物レンズユニット
85mm 対物レンズユニット
95mm 対物レンズユニット
115mm 対物レンズユニット

対物レンズユニット用のステイオンケース。接眼部分のカバーは磁石での固定なのでスムーズな取り外しが可能です。アイピースユニット用のケースと組み合わせてご使用ができます。

TECHNICAL DATA

双眼鏡テクニカルデータ

	NL PURE					EL SWAROVISION WB			
	8×32	10×32	8×42	10×42	12×42	8.5×42	10×42	10×50	12×50
倍率	8	10	8	10	12	8.5	10	10	12
対物レンズ径 (mm)	32	32	42	42	42	42	42	50	50
ひとみ径 (mm)	4.0	3.2	5.3	4.2	3.5	4.9	4.2	5.0	4.2
アイレリーフ (mm)	18	18	18	18	18	20	20	20	19
視野(m/1000m で)	150	132	159	133	113	133	112	115	100
実視界 (°)	8.5	7.5	9.1	7.6	6.5	7.6	6.4	6.6	5.7
最短合焦距離 (m)	2	2	2	2	2.6	3.3	3.3	2.8	2.8
長さ (mm)	144	144	158	158	158	160	160	174	174
幅 (mm)	130	130	131	131	131	131	131	131	131
高さ (mm)	65	65	71	71	71	61	61	67	67
重さ (g)	640	640	840	850	840	835	840	999	999
適応温度 (操作時)	-25℃ ～ +55℃								
適応温度 (収納時)	-30℃ ～ +70℃								
防水性能	窒素ガス封入・水深4m								

	CL Pocket ELEGANT		CL Curio	CL NOMAD		CL Bright	
	8×25	10×25	7×21	8×30	10×30	8×30	10×30
倍率	8	10	7	8	10	8	10
対物レンズ径 (mm)	25	25	21	30	30	30	30
ひとみ径 (mm)	3.1	2.5	3.0	3.8	3.0	3.8	3.0
アイレリーフ (mm)	17	17	16	16	16	16	16
視野(m/1000m で)	119	98	135	132	108	132	108
実視界 (°)	6.8	5.6	7.7	7.6	6.2	7.6	6.2
最短合焦距離 (m)	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3
長さ (mm)	110	110	92	127	127	127	127
幅 (mm)	98	98	95	118	118	118	118
高さ (mm)	46	46	44	55	55	55	55
重さ (g)	345	350	250	490	500	490	500
適応温度 (操作時)	-25℃ ～ +55℃						
適応温度 (収納時)	-30℃ ～ +70℃						
防水性能	窒素ガス封入・水深4m						

	SLC			HABICHT				
	8×56	10×56	15×56	8×30 W	7×42	7×42 GA	10×40 W	10×40 GA
倍率	8	10	15	8	7	7	10	10
対物レンズ径 (mm)	56	56	56	30	42	42	40	40
ひとみ径 (mm)	7.0	5.6	3.7	3.8	6.0	6.0	4.0	4.0
アイレリーフ (mm)	23	19.5	16	12	14	14	13	13
視野(m/1000m で)	133	110	78	136	114	114	108	108
実視界 (°)	7.6	6.3	4.5	7.8	6.5	6.5	6.2	6.2
最短合焦距離 (m)	3.9	3.9	3.9	3	3.5	3.5	4	4
長さ (mm)	194	192	192	114	150	154	151	154
幅 (mm)	141	141	141	160	175	177	172	175
高さ (mm)	73	73	73	53	54	58	55	59
重さ (g)	1225	1195	1200	540	680	760	690	790
適応温度 (操作時)	-25℃ ～ +55℃							
適応温度 (収納時)	-30℃ ～ +70℃							
防水性能	窒素ガス封入・水深4m							

	EL RANGE	
	8×42 TA	10×42 TA
倍率	8	10
対物レンズ径 (mm)	42	42
ひとみ径 (mm)	5.3	4.2
アイレリーフ (mm)	19	19
視野(m/1000m で)	140	120
実視界 (°)	8	6.8
最短合焦距離 (m)	5	5
長さ (mm)	172	169
幅 (mm)	136	136
高さ (mm)	79	79
重さ (g)	930	925
最長測定距離 (m)	2000	2000
最短測定距離 (m)	10	10
測定精度 (m)	±1	±1

	ATC	STC
	17-40×56	17-40×56
倍率	17-40	17-40
対物レンズ径 (mm)	56	56
ひとみ径 (mm)	3.4-1.4	3.4-1.4
アイレリーフ (mm)	20	20
視野(m/1000m で)	62-34	62-34
見かけ視界 (°)	3.52-1.93	3.52-1.93
実視界 (°)	57-71	57-71
最短合焦距離 (m)	3.4	3.4
透過率 (%)	88	88
長さ (mm)	258	285
重さ (g)	970	980
対物レンズフィルターネジ	M58×0.75	M58×0.75
適応温度 (操作時)	-25℃ ～ +55℃	
適応温度 (収納時)	-30℃ ～ +70℃	
防水性能	窒素ガス封入・水深4m	

	ATS		STS	
	25-50×80	25-50×65	25-50×80	25-50×65
倍率	25-50	25-50	25-50	25-50
対物レンズ径 (mm)	80	65	80	65
ひとみ径 (mm)	3.3-1.1	2.6-1.3	3.3-1.1	2.6-1.3
アイレリーフ (mm)	17	17	17	17
視野(m/1000m で)	36-20	42-27	36-20	42-27
実視界 (°)	2.1-1.1	2.4-1.55	2.1-1.1	2.4-1.55
最短合焦距離 (m)	5	3	5	3
長さ (mm)	400	370	405	375
重さ (g)	1675	1405	1645	1375
適応温度 (操作時)	-25℃ ～ +55℃			
適応温度 (収納時)	-30℃ ～ +70℃			
防水性能	窒素ガス封入・水深4m			

	BTX				ATX				STX			
	35×115	35×95	30×85	30×65	30-70×115	30-70×95	25-60×85	25-60×65	30-70×115	30-70×95	25-60×85	25-60×65
倍率	35	35	30	30	30-70	30-70	25-60	25-60	30-70	30-70	25-60	25-60
倍率(ME1.7使用時)	60	60	51	51	51-119	51-119	42.5-102	42.5-102	51-119	51-119	42.5-102	42.5-102
対物レンズ径 (mm)	115	95	85	65	115	95	85	65	115	95	85	65
ひとみ径 (mm)	3.1	2.7	2.9	2.2	3.9-1.6	3.2-1.4	3.4-1.4	2.6-1.1	3.9-1.6	3.2-1.4	3.4-1.4	2.6-1.1
アイレリーフ (mm)	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20
視野(m/1000m で)	32	32	37	38	35-19	35-19	41-23	41-23	35-19	35-19	41-23	41-23
実視界 (°)	1.8	1.8	2.1	2.1	1.98-1.09	1.98-1.09	2.37-1.30	2.37-1.30	1.98-1.09	1.98-1.09	2.37-1.30	2.37-1.30
最短合焦距離 (m)	5.0	5.0	3.8	2.2	5.0	4.8	3.6	2.1	4.8	4.8	3.6	2.1
長さ (mm)	472	458	404	371	440	426	372	339	468	454	400	367
重さ (g)	3520	2760	2520	2195	2910	2150	1910	1585	2965	2205	1965	1640
適応温度 (操作時)	-25℃ ～ +55℃											
適応温度 (収納時)	-30℃ ～ +70℃											
防水性能	窒素ガス封入・水深4m											

	dG
	8×25
倍率	8
対物レンズ径 (mm)	25
ひとみ径 (mm)	3.1
アイレリーフ (mm)	17
視野(m/1000m で)	119
実視界 (°)	6.8
最短合焦距離 (m)	2.5
長さ (mm)	146
幅 (mm)	112
高さ (mm)	60
重さ (g)	550
適応温度 (操作時)	-10℃ ～ +50℃
適応温度 (収納時)	-30℃ ～ +70℃

保証

スワロフスキー・オプティック双眼鏡の保障期間はご購入日から10年間※1です。故障などが発生した場合には、お買い求めいただいた正規販売店または日本総代理店ハクバ写真産業株式会社までご連絡ください。

※1 保証期間は機種によって異なる場合がございます。

修理

スワロフスキー双眼鏡の分解、組立、調整は熟練した職人によってのみ可能であり、内部構造的な修理は全てオーストリアの本社工場にて行われます。そのため、お預かりしてから修理を終え、お手元に戻るまで約1か月半～2か月程※2かかります。修理期間中、代わりの双眼鏡をご希望の方には代替品※3のお貸出しサービスがございます。
また、お客様の過失による故障の場合、通常使用で起こりえない深刻なダメージの場合は保証期間内でも修理代金が発生する場合ございます。

修理問合せ
【公式サポートショップ】
株式会社アドウエーブ
〒104－0061　東京都中央区銀座6－4－6花の木ビル6F
TEL　03-6252-3097
FAX　03-6252-3098

※2 修理内容によってはこれ以上の期間がかかる場合がございます。
※3 代替品の機種に関してはご希望に添えない場合がございます。

取り扱い上の注意

- 双眼鏡を用いて太陽を絶対に見ないでください。目を傷めたり、失明の恐れがあります。
- 双眼鏡を直射日光のあたる場所に置かないでください。太陽光線の角度によってはピントの位置に双眼鏡が収束し、火災が発生する恐れがあります。
- 衝撃などの対策はされておりますが、精密機器ですので落としたりぶつけたりした場合、異常が発生する場合がございます。
- 接眼部分のゴムは、スワロフスキー・オプティック社の「なるべく人体に害のない物を使う」という意向の元、接着部分が取れてしまうことがございます。ゴム部分の接着が取れてしまった、または取れてしまいそうな場合は紛失される前に正規販売店または日本総代理店ハクバ写真産業株式会社にご連絡ください。